

アイプラザー宮 講堂 照明備品一覧表

調光装置	調光電源 調光器 客電調光	3Φ4W 150kVA 直調切替スイッチ 舞台用総回路数 116ch 客席用総回路数 11ch 松下電工 強電パッチ方式 サイリスタ調光フェーダー 6kw×30本 3段 グループフェーダー 4本 高圧ナトリウムランプ ブランケット 白熱電球
ピンスポット	映写室 1kwクセノンピン	型番:UXL-1000PR 2台

【舞台上部】

名称	略称	仕様
第1ボーダーライト	1,2BO	白熱電球 200W 72灯 中外8回路 ①⑤ #W 1色×18灯 ②⑥ #22 色差し枠サイズ190mm×190mm ③⑦ #78 ④⑧ #W
第1サスペンションライト	1SUS	直調切替回路 3kw×12回路 T型20Aコンセント 1k凸×7台 500w凸×2台 1kフレネル×8台 500wフレネル×6台
第2サスペンションライト (スクリーン共吊り)	2SUS	直調切替回路 3kw×12回路 T型20Aコンセント 1k凸×4台 1kフレネル×8台 500wフレネル×2台
トータルライト上手	TOW上	直調切替回路 3kw×3回路 T型20Aコンセント 1k凸×6台
トータルライト下手	TOW下	直調切替回路 3kw×3回路 T型20Aコンセント 1k凸×6台

【前明かり】

名称	略称	仕様
フロントサイドライト上手	Fr上	直調切替回路 3kw×4回路 C型20Aコンセント 1k凸×8台
フロントサイドライト下手	Fr下	直調切替回路 3kw×4回路 C型20Aコンセント 1k凸×8台
シーリングライト	CL	直調切替回路 3kw×12回路 C型20Aコンセント 1k凸×24台

【舞台床部】

名称	略称	仕様
フットライト	F	白熱電球60W 84灯 ① #W 1色×21灯 ② #72 ③ #W ④ #78 T型20A×4回路
	花道F	白熱電球60W 30灯 ①#W 1色×15灯 ②#78 色差し枠サイズ 140mm×140mm T型20A×2回路
フロアコンセント上	FC上	A型30Aコンセント 3kw×7回路
フロアコンセント下	FC下	A型30Aコンセント 3kw×7回路
フロアコンセント前	FC前	A型30Aコンセント 3kw×4回路
ローア-ホリゾントライト	LH	A型30A×8回路 ① #72 ミニハロゲン球130W 96灯 ② #59 1色×24灯 ③ #22 色差し枠 120mm×145mm ④ #40
アッパー-ホリゾントライト	UH	T型20Aコンセント 3kw×12回路 ①⑤⑨ #71 ハロゲン球300W 64灯 ②⑥⑩ #72 1色×16灯 ③⑦⑪ #63 色差し枠 224mm×284mm ④⑧⑫ #22

【その他機材】

名称	仕様	保管場所	
照明スタンド	ロースタンド	4本	上手倉庫
	平置ベース	4個	
照明ケーブル	C-T 5m	5本	
	5m	5本	
	A-平行2又	1本	
	T-T 3m	10本	
	T-T 5~6m	6本	
	T-T2又	10本	
	平行-T	4本	
その他	T-平行	5本	
	ハンガー	10個	
	介錯棒	東芝 AL-MCB-L 最長7m	下手奥